

## 镀铬抑雾剂 F-11

### (一) 特点

镀铬抑雾剂F-11是一种稳定、高效的固态镀铬抑雾剂,它在镀液表面提供良好的泡沫层,亦可减少镀液的表面张力以除去铬雾和减少铬液的带出损耗。镀铬抑雾剂F-11既可应用在装饰性镀铬,也可以在功能性镀铬和粗化液中使用;镀铬抑雾剂F-11可以使镀液的表面张力降低至25 - 35达因/厘米,极大地减少带出损耗,并可减少铬液飞溅。

镀铬抑雾剂F-11具备以下优点:

有效除去工作环境中的铬雾。

减低电镀液的带出损耗和铬雾飞散,因而降低铬的补充成本。

减少铬雾对附近其它电镀液的污染。

能延长通风及其它电镀设备的使用寿命。

### (二) 建浴开缸

镀铬: 开缸时建议每 1000 公升镀液,将 50- 100克的镀铬抑雾剂F-11溶于水后加入,可以有效除去铬雾和降低表面张力至标准数值: 30 - 35 达因/厘米;过量添加镀铬抑雾剂 F-11 会导致泡沫过多。

### (三) 日常补充

如需继续阅读或下载其他技术参数内容,欢迎扫码联系获取更多.....

